



**Manuella tvättmaskiner
för nafta alternativt vattenbaserade
tvättvätskor**

Beskrivning Lavapen serien:

Manuell tvätt där operatören kan tvätta smått och medelstort gods med handskar genom två hål i maskinens front. Tvättningen sker med effektiv pump och spolpistol vilken snabbt kan bytas ut via snabbkoppling till tvättborste om man så önskar. Maskinen kan även utrustas med en tryckluftspistol för torrbläsning. Maskinserien finns i två utföranden, elektrisk med (X) eller utan (C) högtryckspump samt pneumatisk (P). Det elektriska utförandet kan laddas med alkalisk vattenbaserad vätska om max PH 12. Vätskan kan värmas till max 60°C och ska vara lågskummande vid den temperatur tvättningen sker vid. Det pneumatiska utförandet används för lösningsmedel liknande nafta, kristallolja och fotogen.

Standardutrustning gemensamt för elektrisk samt pneumatisk maskin:

- Ventilationsuttag via externt uttag.
- Justerbara fötter (±50 mm).
- Demontebar plåt mellan tvättutrymme och tank.
- Filter på sugsidan om pumpen om 500µm.
- Neonljus för inre belysning.
- Tvättump styrd via fotpedal.
- Tvättspistol samt tvättborste utbytbara via snabbkoppling.
- Tryckluftspistol för torrbläsning.
- Maskin uppdelad i en övre huv samt undre del som tjänstgör som tank.
- Uppfällbar lasthuv avvägd med gasfjädrar för enkel lastning.
- Synglas i härdat glas samt hål för gummihandskar i huvens front.
- Plattform som både tjänstgör som tvättbord samt tak för vätsketank.
- Säkerhetsbrytare på lasthuv samt snapplås.
- Maskin tillverkad i rostfritt stål.
- Värmelement i rostfritt stål.

Elektrisk maskin (C):

- Elektrisk pump.
- Extern belysning.
- Lågnivåskydd för att skydda pump och värmepepatron.
- Handskar i röd PVC.
- Justerbart tryck från 1 till 9 bar

Pneumatisk maskin (P):

- Pneumatisk membranpump.
- Handskar i grön Ekatsu.
- Justerbart tryck från 1 till 5 bar

Högtryckspump (X):

- Elektrisk högtryckspump om max 80 bar
- Lågnivåskydd för att skydda pump och värmepepatron
- Övertrycksventil med tryckmätare
- Högtrycksmunstycke
- Justerbart tryck från 1 till 80 bar




Tryckluftspistol

Data	Utförande	LP2	LP3	LP4
Bredd L	P-C-X	920	1170	1420
Djup P	P-C-X	690	840	940
Höjd H	P-C-X	1600	1600	1600
Tvättmått (LLxPAxHL)	P-C-X	700x550x450	950x700x450	1200x800x450
Djup öppen huv PA	P-C-X	980	1110	1200
Lasthöjd AC	P-C-X	1000	1000	1000
Öppningsvinkel	P-C-X	60°	60°	60°
Ventilationsanslutning	P-C-X	E(Ø)55	E(Ø)55	E(Ø)55
Godsvikt max	P-C-X	70 kg	70 kg	70 kg
Tvätttank	P-C-X	40 liter	75 liter	90 liter
Pneumatisk pump	P	5 bar/ 2l/min	5 bar/ 2l/min	5 bar/ 2l/min
Elektrisk pump	C	0,75 kW/ 9bar/ 10 l/min	0,75 kW/ 9bar/ 10 l/min	0,75 kW/ 9bar/ 10 l/min
Elektrisk pump (högtryck)	X	1,5 kW/ 80bar/ 12,5 l/min	1,5 kW/ 80bar/ 12,5 l/min	1,5 kW/ 80bar/ 12,5 l/min
Elektrisk uppvärmning	C-X	2 kW	2kW	2kW
Elektrisk anslutning	P-C-X	230V/ 1-fas/ 50 Hz/ 8,6 A	230V/ 1-fas/ 50 Hz/ 8,6 A	230V/ 1-fas/ 50 Hz/ 8,6 A
Pneumatisk anslutning	P-C-X	Tryckluft 6bar	Tryckluft 6bar	Tryckluft 6bar
Tryckluftsförbrukning C och X	C-X		10 l/min 0,6m³/h (förutom vid blåsning)	
Tryckluftsförbrukning P	P		20 l/min 1,2m³/h (förutom vid blåsning)	


Tillval

Högtryckspistol	Endast för X	Endast för X	Endast för X
Tryckluftspistol	För P-C-X	För P-C-X	För P-C-X
Övertrycksventil	Endast för X	Endast för X	Endast för X
Längre handskar i Neopren	För P-C-X	För P-C-X	För P-C-X

Spolpistol (P,C och X)



Tvättborste (P och C)



Blåspistol (P,C och X)

