



Simplex 60/80LT/HT



Simplex P80



Simplex P100/120



Simplex 100/120 LT/HT

Toppmatade spoltvättar


Simplex toppmatad spoltvätt

Beskrivning Simplex serien

Toppmatad spoltvätt som automatiskt tvättar godset med spolrör som sträcker sig runt den långsamt roterande tvättkorgen. Maskinen finns i olika utföranden och storlekar.




Vagn för tvättkorg




Korg i galvat/rostfritt



Skivskimmer för oljeavlägsning



Mellanplåt med filter



Standardutrustning Simplex P 60/80/100/120:

Ej isolerad maskin för maximal temperatur om 60°C.
Mekanisk rotation av korg via elektrisk motor/växel.
Ventilationsfläkt monterad i maskin P100/P120.
Tvättkorg i rostfritt med gavlar i galvaniserat material.
Lågnivåskydd av tvätttank.
Pump i rostfritt stål med specialpackningar.
Rostfritt filter på pumpens sug sida
Luckpackning i EPDM
Säkerhetsbrytare på lastlucka
Elpatron i rostfritt material.
Laserskurna tvättrör i rostfritt material.
Målat elskåp.
Elektromekaniskt kontrollpanel med justerbar temperatur samt tvättid.
Elektrisk anslutning 3x400V N+J

Standardutrustning Simplex 60/80/100/120LT:




Ej isolerad maskin för maximal temperatur om 60°C.
Mekanisk rotation av korg via elektrisk motor/växel.
Ventilationsfläkt monterad i maskin 100/120LT.
Tvättkorg i rostfritt med gavlar i galvaniserat material eller rostfritt stål (LT 60).
Lågnivåskydd av tvätttank.
Automatisk vattenpåfyllning.
Pump i rostfritt stål med specialpackningar.
Rostfritt filter på pumpens sug sida.
Luckpackning i EPDM.
Säkerhetsbrytare på lastlucka.
Elpatron i rostfritt material.
Laserskurna tvättrör i rostfritt material.
Elskåp IP65 med plc för justering av temperatur, tvättider, ventilations tid, alarmhantering, samt veckour för värme och oljeskimmer.
Elektrisk anslutning 3x400V N+J

Standardutrustning Simplex 60/80/100/120HT:




Isolerad maskin för maximal temperatur om 80°C.
Mekanisk rotation av korg via elektrisk motor/växel.
Ventilationsfläkt monterad i maskin 60/80/100/120HT.
Tvättkorg i rostfritt med gavlar i galvaniserat material eller rostfritt stål (HT 60)
Lågnivåskydd av tvätttank.
Automatisk vattenpåfyllning.
Pump i rostfritt stål med specialpackningar.
Rostfritt filter på pumpens sug sida.
Luckpackning i EPDM.
Säkerhetsbrytare på lastlucka.
Elpatron i rostfritt material.
Elskåp IP65 med plc för justering av temperatur, tvättider, ventilations tid, alarmhantering, samt veckour för värme och oljeskimmer.
Elektrisk anslutning 3x400V N+J

Benämning	P60	P80	P100	P120	60LT	80LT	100LT	120LT	60HT	80HT	100HT	120HT
Vikt lastgods	100 kg	100 kg	200 kg	300 kg	100 kg	100 kg	200 kg	300 kg	100 kg	100 kg	200 kg	300 kg
Tank	60 liter	130 liter	210 liter	270 liter	60 liter	130 liter	210 liter	270 liter	60 liter	130 liter	210 liter	270 liter
Tvättump	0,55 kW 2,5 bar 120 l/min	0,55 kW 2,5 bar 120 l/min	1,5 kW 2,5 bar 200 l/min	1,5 kW 2,5 bar 200 l/min	0,55 kW 2,5 bar 120 l/min	0,55 kW 2,5 bar 120 l/min	1,5 kW 2,5 bar 200 l/min	1,5 kW 2,5 bar 200 l/min	0,55 kW 2,0 bar 120 l/min	0,55 kW 2,0 bar 120 l/min	1,5 kW 2,5 bar 200 l/min	1,5 kW 2,5 bar 200 l/min
Uppvärmning	4,0 kW	4,0 kW	6,0 kW	8,0 kW	4,0 kW	4,0 kW	6,0 kW	8,0 kW	4,0 kW	4,0 kW	6,0 kW	8,0 kW
Rotation	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW
Ventilation	-	-	0,25 kW	0,25 kW	-	-	0,25 kW	0,25 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,25 kW	0,25 kW
L (bredd)	920	1120	1460	1660	920	1120	1460	1660	920	1120	1460	1660
P (djup)	860	1050	1750	2060	860	1050	1750	2060	860	1050	1750	2060
H (höjd)	1530	1850	1910	2110	1530	1850	1910	2110	1530	1850	1910	2110
DL (D tvättmått)	580	780	970	1170	580	780	970	1170	580	780	970	1170
HL (H tvättmått)	380	430	540	700	380	430	540	700	380	430	540	700
AC (lathöjd)	830	920	670	670	830	920	670	670	830	920	670	670
LV (bredd) tank	640	840	1100	1300	640	840	1100	1300	640	840	1100	1300
PV (djup) tank	640	840	1200	1350	640	840	1200	1350	640	840	1200	1350
HA (vinkel lucka)	80°	80°	60°	60°	80°	80°	60°	60°	80°	80°	60°	60°

Tillbehör	P60	P80	P100	P120	60LT	80LT	100LT	120LT	60HT	80HT	100HT	120HT
Ventilationsfläkt	-	-	Ingår	Ingår	Ja	Ja	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår
Förhöjd pumpkapacitet 3kW/6 bar/250l/min (100/120), 2,2 kW/6bar/180 l/min (60/80)	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Skivskimmer (olja)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Extern oljeavskiljare	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Korg helt i rostfritt	Ingår	Ja	Ja	Ja	Ingår	Ja	Ja	Ja	Ingår	Ja	Ja	Ja
Extern vagn för tvättkorg (CES)	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Ytterligare extra vagn för CES	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Ytterligare extra korg för CES	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Tryckluftsbåsning	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Törningspump	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Kondensering av frånluft	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Manuell tvättump och rotation av bord	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Rostfritt uppsamlingskärl	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pneumatiskt luckmanöver med säkerhetskontroll	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Påsfilter på trycksidan om pumpen	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Isolerring av påsfilter	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hetluftstork	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Automatisk kemidosering	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Invändigt betad kabin	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Munstycken i rostfritt istället för laserskurna	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
mellanplåt med filter	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår



Lay out Simplex
P80/60LT/80LT/60HT/80HT



Lay out P100/
P120/100LT/120LT/100HT/120HT

MILAMA

Traktorvägen 12
SE 226 60 Lund
SVERIGE

Tel: 046 149740
info@milama.se
www.milama.se