



Panda 1214-11











Panda 2114-22



Panda 1914-11

**Spoltvätt om ett
eller flera steg**

Pandaqua spoltvättar



Panda2414-22

Standardutrustning:

Rostfri isolerad maskin (AISI 304) med utvändiga täckplåtar i rostfri plåt IIB.
 El-patron med termostat och veckour för uppvärmning av tvättvätskan.
 Fast monterat tvättbord i maskinen.
 Rostfri pump samt pneumatiskt driven oscillerande rostfri spolbåge som effektivt täcker runt godset.
 Pneumatisk driven isolerad rostfri lucka, manövrerad via tvåhandsreglage.
 Rostfri ångtät fläkt med automatsikt start/stopp efter öppen/stängd lucka.
 Avtappningskran på tank/ar i förnicklat rödgods.
 Material anpassat för vattenbaserad alkalisk tvättning. Gummimaterial i huvudsak EPDM/Viton och plast i polyeten (PE).
 Justerbara maskinfötter.
 Fullflödesfiltrering av tvättvätskan om 0,5mm.
 Automatiskt stopp av maskin vid låg vätskenivå.
 Som standard finns maskin i 1 och 2 tanks utförande.
 1 tanks maskin med veckour samt digitalt temperatur och tidinstrument.
 2-tanks maskin med touch skärm för styrning av process (inkl. veckour), underhållsanvisningar och larmhantering.
 E modell är en enkel maskin som saknar veckour, digitalt temperatur instrument, nivåstopp, isolering och fläkt. Maskinen är maximerad till 60°C.
 Elskåp 3x400V, isolationsklass IP 54.



Panda1214-22

Tillvalsutrustning:

Borstpistol med pump om ca 5 liter/min.
 Injektorpistol med reglerbart flöde, vätska/tryckluft.
 Partikelfiltrering av tvättvätska via påsfilter om ett eller flera steg.
 Rening från olja av tvättvätska via oljeavskiljare.
 Manuell påfyllnadskran av vatten.
 Dimmskölj av gods/kabin.
 Automatisk vattenpåfyllning samt nivåreglering.
 Automatiskt stopp vid hög vätskenivå.
 Förhöjd kapacitet av lastvikt.
 Utdragbart tvättbord till lastplattform eller till integrerad rullbana.
 Hetlufts tork integrerad i kabinen.



Påsfilter



Oljeavskiljare



Borstpistol

Tekniska data Pandaqua modell:	1215-11E	1515-11E	1914-11	2314-11	2514-11
	1214-11 1214-22	1514-11 1514-22	1914-11 1914-22	2314-11 2314-22	2514-11 2514-22
Utvändiga mått i olika utföranden.*					
E-modell (BxDxH/h1)	1400x1100x2200/850	1700x1100x2200/850	-	-	-
1-tank maskin (BxDxH/h1)	1900x1100x2200/850	2200x1100x2200/850	2600x1500x2500/950	3300x1500x2500/950	3200x1800x3300/1150
2-tank maskin (BxDxH/h1)	2500x1100x2200/950	2800x1100x2200/950	3200x1500x2500/1100	3700x1500x2500/1100	3600x1800x3300/1150
Mått med utdragbart bord (d / h2)					
Max last i kg	500	500	500	800	800
Maximalt tvättmått**	875x700x450	1200x700x450	1600x800x650	2100x800x650	-
Maximalt tvättmått**	875x600x500	1200x600x500	1600x725x725	2100x725x725	2000x1000x1000
Tryckluft i bar	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Tryckluftsåtgång i liter/min	200	200	200	200	200
Tankvolym E-modell	200	300	-	-	-
Tankvolym i liter 1-tanks maskin	300	500	1000	1000	1000
Tankvolym i liter 2-tanks maskin	2x 300	2x 400	2x 700	2x 800	2x 900
Effekt värmepatron E-modell	9kW	9kW	-	-	-
Effekt värmepatron 1-tanks maskin	9kW	9kW	12kW	12kW	12kW
Effekt värmepatron 2-tanks maskin	2x 9kW	2x 9kW	2x 12kW	2x 12kW	2x 12kW
Pump Tvätt/Skölj flöde/tryck/effekt	300 l/min	300 l/min	600 l/min / 600l/min	600 l/min / 600l/min	600 l/min / 600l/min
	2 bar	2 bar	2 bar / 2bar	2,6 bar / 2bar	2,6 bar / 2,6bar
	1,85kW	1,85 kW	3kW / 3kW	4kW / 3kW	4kW / 4kW

* Avser maskiner utan tillvalsutrustning, vid tillval kan dimensionerna förändras.

** Eftersom tvättgodset skall innefattas i en spolbåge som bildar en cirkulär kropp kan tvättmåten variera beroende på vilket höjdmått man utgår ifrån. Vi anger därför två mått per maskin.

MILAMA

Traktorvägen 12 Tel: 046 149740
 SE 226 60 Lund info@milama.se
 SVERIGE www.milama.se