



**Ultraljudstvättar
av golvmmodell**

Prislista golvmmodell AQS/VC

Tvättank:

Rostfri tank.
Korg och lock i rostfritt material.
Lock med gångjärn som tillval.
Ventil för tömning av vätska.
På/av reglage av tvättning.
Elektriskt uppvärmd maskin styrd via termostat.
Timer och digital termostat som tillval.
Ultraljudsfrekvens 30kHz.
VC maskiner med ultraljud och värmepepatron. Bärande konstruktion med RHS profiler.
VF maskiner utan ultraljud.
AQS maskin liknande VC men med bärande konstruktion i plåt i stället för RHS profiler som vid VC.

Fristående generator.


Extern generator.
Möjlighet att ställa amplitud.
Allarmhantering med summalarm.
Anslutningsbar till extern plc.



PZ svängare



Mikroskopisk bild över ultraljuds vakuum implosion.




Svängare monterade på platta

Lock med gångjärn



Fristående generator

Svängare i rostfri box



Standardutförande

AQS ultraljudsmodell:	AQS600	AQSF60	AQS900	AQSF90	AQS1080	AQSF108		
Tankvolym	60 liter	60 liter	90 liter	90 liter	108 liter	108 liter		
Utvändiga nått (BxDxH)	650x500x650	650x500x650	800x450x900	800x450x900	800x600x650	800x600x650		
Tankmått (BxDxH)	450x300x450	450x300x450	600x250x600	600x250x600	600x450x400	600x450x400		
Korgmått	400x250x350	400x250x350	550x200x500	550x200x500	550x400x300	550x400x300		
Ultraljudseffekt effektiv / pik 30kHz	600W / 1200W	-	900W / 1800W	-	1000W / 2000W	-		
Effekt värme	2kW	2kW	3kW	3kW	3kW	3kW		
Veckour:	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör		
Digital termostat:	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör		
Lock med gångjärn	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör		
AQS ultraljudsmodell:	AQS1560	AXSF156	AQS2160	AQSF216	AQS2600	AQSF260		
Tankvolym	156 liter	156 liter	216 liter	216 liter	260 liter	260 liter		
Utvändiga nått (BxDxH)	850x800x650	850x800x650	800x800x850	800x800x850	1000x700x800	1000x700x800		
Tankmått (BxDxH)	650x600x400	650x600x400	600x600x600	600x600x600	800x500x650	800x500x650		
Korgmått	600x550x300	600x550x300	550x550x500	550x550x500	750x450x550	750x450x550		
Ultraljudseffekt effektiv / pik 30kHz	1500W / 3000W	-	2000W / 4000W	-	2500W / 5000W	-		
Effekt värme	5kW	5kW	6kW	9kW	9kW	9kW		
Veckour:	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör		
Digital termostat	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör		
Lock med gångjärn	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör		
AQS ultraljudsmodell:	AQS2970	AQSF297	AQS4000	AQSF400	AQS6180	AQSF		
Tankvolym	297 liter	297 liter	400 liter	400 liter	600 liter	600 liter		
Utvändiga nått (BxDxH)	1150x800x900	1150x800x900	1350x900x900	1350x900x900	1200x800x1250	1200x800x1250		
Tankmått (BxDxH)	900x600x550	900x600x550	1150x700x550	1150x700x550	1000x600x1100	1000x600x1100		
Korgmått	850x550x550	850x550x550	1100x650x450	1100x650x450	950x550x1000	950x550x1000		
Ultraljudseffekt effektiv / pik 30kHz	2700W / 5400W	-	3200W / 6400W	-	4000W / 8000W	-		
Effekt värme	10kW	9kW	10kW	9kW	14kW	12kW		
Veckour:	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör		
Digital termostat	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör		
Lock med gångjärn	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör		
VC ultraljudsmodell:	VC60/24	VC120/24	VC200/24	VC300/24	VF300/24	VF300		
	VC60/38	VF60	VC120/38	VF120	VC200/38	VF200	VC300/38	VF300
Tankvolym	60 liter	60 liter	120 liter	120 liter	200 liter	200 liter	300 liter	300 liter
Utvändiga nått (BxDxH)	700x680x1000	700x680x1000	850x780x1000	850x780x1000	900x780x1000	900x780x1000	1000x780x1100	1000x780x1100
Tankmått (BxDxH)	500x350x300	500x350x300	600x400x500	600x400x500	700x400x700	700x400x700	800x450x800	800x450x800
Korgmått	450x300x200	450x300x200	550x350x400	550x350x400	650x350x600	650x350x600	750x400x700	750x400x700
Ultraljudseffekt VC/24	900W/24kHz	-	1200W/24kHz	-	1800W/24kHz	-	2400W/24kHz	-
Ultraljudseffekt VC/38	900W/38kHz	-	1200W/38kHz	-	1800W/38kHz	-	2400W/38kHz	-
Antal svängare VC/24	6st x 150W	-	8st x 150W	-	12st x 150W	-	16 x 150W	-
Antal svängare VC/38	9x100W	-	12st x 100W	-	18st x 100W	-	24 x 100W	-
Effekt värme	3kW	3kW	6kW	6kW	6kW	6kW	8kW	8kW
Veckour:	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör
Digital termostat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat	Inkluderat
Lock med gångjärn	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör

Oljeskimmer för oljerening. Utrustningen tar utrymme från lastbart mått varpå vi rekommenderar att man lägger i den i badet när man vill använda den

MILAMA

Traktörvägen 12
SE 226 60 Lund
SWEDEN

Tel: 046 149740
Fax: 046 2115220
www.milama.se