



Ultraljudstvättar av golvmodell


Golvmodeller LSU/AQS

Tvättank:

Rostfri tank.
Korg och lock i rostfritt material.
Lock med gångjärn som tillval.
Ventil för tömning av vätska.
På/av reglage av tvättning.
Elektriskt uppvärmd maskin styrd via termostat.
Timer och digital termostat som tillval.
Ultraljudsfrekvens 30kHz.
VC maskiner med ultraljud och värmepatron. Bärande konstruktion med RHS profiler.
VF maskiner utan ultraljud.
AQS maskin liknande VC men med bärande konstruktion i plåt i stället för RHS profiler som vid VC.

Fristående generator.

Extern generator.
Möjlighet att ställa amplitud.
Alarmhantering med summalarm.
Anslutningsbar till extern PLC.



PZ svängare



Svängare monterade på platta



Mikroskopisk bild över ultraljudsvakuum implosion.



Lock med gångjärn



Fristående generator



Standardutförande



Svängare i rostfri box

LSU ultraljudsmodell:	LSU750/30	LSU810/30	LSU1200/40	LSU1200/30
Tankvolym	75 liter	81 liter	130 liter	130 liter
Utvändiga nått (BxDxH)	900x550x1100	1100x700x700	800x700x1100	850x750x1100
Tankmått (BxDxH)	700x350x400	900x300x450	600x500x500	650x550x400
Korgmått				
Ultraljudseffekt effektiv 30kHz	800/1600 W	840/1680 W	1200/2400W	1200/2400W
Effekt värme	3 kW	3 kW	5 kW	5 kW
Anslutning	3x400V+N+J	3x400V+N+J	3x400V+N+J	3x400V+N+J

Tillbehör:	LSU750/30	LSU810/30	LSU1200/40	LSU1200/30
Oljeskimmer:	Ja	Ja	Ja	Ja
Veckour:	Ja	Ja	Ja	Ja
Digital termostat:	Ja	Ja	Ja	Ja
Lock med gångjärn	Ja	Ja	Ja	Ja

AQS ultraljudsmodell:	AQS60/33	AQS90/60	AQS90/37	AQS108/40	AQS160/40
Tankvolym	60 liter	90 liter	90 liter	108 liter	156 liter
Utvändiga nått (BxDxH)	720x600x600	800x450x800	800x600x575	800x650x600	850x800x600
Tankmått (BxDxH)	520x350x430	600x250x700	600x400x475	600x450x500	650x600x500
Korgmått	470x300x230	550x200x500	550x350x275	550x400x300	600x550x300
Ultraljudseffekt effektiv 40kHz	600/1200 W	900/1800 W	900/1800W	1000/2000W	1500/3000W
Effekt värme	2,5 kW	3 kW	3 kW	3 kW	4 kW
Anslutning	230V/50Hz	3x400V+N+J	3x400V+N+J	3x400V+N+J	3x400V+N+J

Tillbehör:	AQS60/33	AQS90/60	AQS90/37	AQS108/40	AQS160/40
Oljeskimmer:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Veckour:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Digital termostat:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lock med gångjärn	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

AQS ultraljudsmodell:	AQS216/60	AQS260/65	AQS297/55	AQS540/90
Tankvolym	216liter	260 liter	297 liter	540 liter
Utvändiga nått (BxDxH)	800x800x900	1000x700x950	1100x800x850	1200x800x1160
Tankmått (BxDxH)	600x600x700	800x500x750	900x600x650	1000x600x1000
Korgmått	550x550x500	750x450x550	850x550x450	900x550x750
Ultraljudseffekt effektiv 40kHz	2000/4000 W	2500/5000 W	2800/5600 W	4400/8800 W
Effekt värme	6 kW	9 kW	10 kW	18 kW
Anslutning	3x400V+N+J	3x400V+N+J	3x400V+N+J	3x400V+N+J

Tillbehör:	AQS216/60	AQS260/65	AQS297/55	AQS540/90
Oljeskimmer:	Ja	Ja	Ja	Ja
Veckour:	Ja	Ja	Ja	Ja
Digital termostat:	Ja	Ja	Ja	Ja
Lock med gångjärn	Ja	Ja	Ja	Ja

MILAMA

Traktorvägen 12
SE 226 60 Lund
SWEDEN

Tel: 046 149740
info@milama.se
www.milama.se