



X81/L35



X81/L55



X81/L90



X51/L101



X51/L102



X51/L122



X51/L52

Toppmatade spoltvättar

PandAqua toppmatad spoltvättar

Beskrivning X81/X51 serien

Toppmatad spoltvätt som automatiskt tvättar godset med spolrör som sträcker sig runt tvättkorgen. Maskinen finns i olika utföranden och storlekar. Maskinserien finns även med manuell högtrycksspoling genom två hål i fronten av maskinen, så kallad HP modell.

Standardutrustning X81/:

Ej isolerad maskin för maximal temperatur om 60°C.
Tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
Elektriskt uppvärmning via elpatron
Manöverpanel för justering av temperatur samt tvättid.
Lågnivåskydd.
Rotation av korg via spoltrycket.
Säkerhetsbrytare på lastlucka

Tillvalsutrustning X81:

Ventilationsfläkt.
Motoriserad rotation av korg. (gäller ej L35)
Oljeskivskimmer. (gäller ej L35)
Tömningspump. (gäller ej L35)
Spolrör samt korg i rostfritt stål.
Nivåkontroll samt automatisk vattenpåfyllning.
Isolerad maskin.

Standardutrustning X51/:

Ej isolerad maskin för maximal temperatur om 60°C.
Tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
Elektriskt uppvärmning via elpatron
Manöverpanel för justering av temperatur samt tvättid.
Lågnivåskydd.
Rotation av korg via spoltrycket. (gäller X51/L101 och X51/L102).
Motoriserad rotation av korg. (gäller X51/L122 och X51/L152)
Korg i rostfritt. (gäller X51/L122 och X51/L152)
Säkerhetsbrytare på lastlucka

Tillvalsutrustning X51:

Ventilationsfläkt.
Utdragbart korg på vagn.
Motoriserad rotation av korg.
Oljeskivskimmer.
Tömningspump.
Spolrör samt korg i rostfritt stål.
Nivåkontroll samt automatisk vattenpåfyllning.
Isolerad maskin.
Högtrycksspoling med manuell spoling.



Vagn för tvättkorg




Maskin med högtryckspump (HP modell)




Skivskimmer för oljeavlägsning



Tömningspump



Ventilationsfläkt



Data:	X81/L35	X81/L55	X81/L90	X51/L101	X51/L102	X51/L122	X51/L152
Tvättmått	Ø380x340	Ø600x380	Ø780x500	Ø910x490	Ø910x490	Ø1150x700	Ø1400x800
Max lastvikt	70kg	100kg	150kg	200kg	200kg	350kg	350kg
Yttermått	780x610x1440	930x810x1640	1130x1220x1730	1300x1350x2000	1300x1350x2000	1570x1830x2180	1970x2100x2430
Tank	40 liter	80 liter	85 liter	175 liter	175 liter	280 liter	300 liter
Pump	65 l/min/2,5bar	70 l/min/2,4bar	90 l/min/2,4bar	170 liter/min	2x 110liter/min	2x 130 liter/min	2x 160 liter/min
Pump HP modell	-	-	-	14 l/min/60bar	14 l/min/60bar	14 l/min/60bar	-
Yttermått HP modell	-	-	-	1300x1570x2120	1300x1570x2120	1570x1730x2250	-
Vattenvärme	2kW	3kW	4kW	6kW	6kW	10kW	12kW
Anslutning	1-fas	1-fas / 3-fas	3-fas	3-fas	3-fas	3-fas	3-fas
Timer	0-60 min	0-60 min	0-60 min	0-60 min	0-60 min	0-60 min	0-60 min
Temp utan isolering	max 60°C	max 60°C	max 60°C	max 60°C	max 60°C	max 60°C	max 60°C
Temp med isolering							

MILAMA

Traktorvägen 12
SE 226 60 Lund
SVERIGE

Tel: 046 149740
info@milama.se
www.milama.se