



ALP



ALS

Prislista Ultraljudstvättar av bordsmodell

Bordsmodell ALS och ALP

Bordsmaskiner:

Bordsmaskiner för anslutning till 230V/50Hz.
Elektriskt uppvärmd maskin styrd via termostat.
Maskin anpassad för vattenbaserade alkaliska vätskor.
Ventil för tömning av vätska.
Inbyggt kretskort för ultraljud.
Svängare limmade mot tankens botten.

Frekvens 30 kHz $\pm 5\%$
Timer 30 minuter.
Hel/halv effekt.
Korg och lock ingår.
ALS-maskin med svetsad tank.
ALP maskin med djupdragen tank.



ALS



Tekniska data bordsmaskiner ALS (svetsad tank):

| | ALS30 | ALS60 | ALS90 | ALS120 | ALS315 | ALS280 | ALS400 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tankvolym | 3 liter | 6liter | 9 liter | 12 liter | 31liter | 30 liter | 40 liter |
| Utvändiga mått (BxDxH) | 390x120x320 | 420x260x320 | 510x280x320 | 460x300x350 | 460x430x500 | 680x430x350 | 580x380x620 |
| Tankmått (BxDxH/Vätskenivå) | 230x130x110/90 | 260x160x150/120 | 350x180x150/120 | 300x200x210/190 | 300x300x350/330 | 500x300x200/180 | 400x250x400/380 |
| Korgmått (BxDxH) | 220x120x60 | 250x150x90 | 340x170x90 | 290x190x160 | 290x290x300 | 450x250x150 | 390x240x340 |
| Ultraljuds effekt | 120/240W | 120/240W | 180/360W | 240/480W | 360/720W | 360/720W | 480/960W |
| Antal svängare | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Elektrisk värme | 225W | 225W | 450W | 675W | 700W | 700W | 1050W |
| Anslutning | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |

| Tillbehör | ALS30 | ALS60 | ALS90 | ALS120 | ALS315 | ALS280 | ALS400 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Digital panel | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
| Nivåkontroll | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Tillval |



ALP



Tekniska data djupdragna bordsmaskiner ALP (djupdragen tank):

| | ALP30 | ALP60 | ALP120 | ALP180 | ALP280 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tankvolym | 3 liter | 6 liter | 12 liter | 18 liter | 28 liter |
| Utvändiga mått (BxDxH) | 320x260x175 | 405x180x320 | 415x280x350 | 457x340x350 | 600x320x350 |
| Tankmått (BxDxH/Vätskenivå) | 230x135x110/80 | 300x150x150/120 | 295x235x200/175 | 327x300x200/175 | 500x300x200/175 |
| Korgmått (BxDxH) | 220x125x50 | 290x140x90 | 285x225x145 | 315x340x145 | 490x290x145 |
| Ultraljuds effekt | 60/120W | 120/240W | 180/260W | 240/480W | 240/480W |
| Antal svängare | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Elektrisk värme | 225W | 225W | 675W | 700W | 700W |
| Anslutning | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |

| Måjligen tillbehör | ALP30 | ALP60 | ALP120 | ALP180 | ALP280 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Digital panel | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |

MILAMA

Traktorvägen 12
SE 226 60 Lund
SWEDEN

Tel: 046 149740
info@milama.se
www.milama.se